

High-Resolution Inner ear Headphone  
ハイレゾ対応ヘッドホン HP-TWF42

## 付属品

- φ3.5mm 3極プラグMMCXケーブル(アンバランス接続)
- φ2.5mm 4極プラグMMCXケーブル(バランス接続)
- イヤープース(X,S,M,L)各1セット、収納ケース×1、クリーニングクロス×1
- 取扱説明書/保証書×1

このたびは当社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本書には、使用方法や、取り扱い上の注意などが記載されております。製品を使用する前に必ず本書をよくお読みください。本書はいつでも参照できるように保管しておいてください。

## 安全にお使いいただくために

本製品を安全にご使用いただくために、ここに記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。ここに記載の警告・注意事項を守らない場合、お客さまや第三者の方々への危害(負傷・障害・死亡)、財産への損害(故障・破損・破壊・損失)を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対に行わないでください。

 警告・注意

- 本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- 自動車やバイク、自転車など、乗り物の運転中には絶対に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 歩行中は、周囲の交通や状況に十分ご注意ください。特に駅のホーム、道路や工事現場など、周囲の音を確認しづらい危険な場所では本製品を使用しないでください。
- 本製品の分解・改造・修理を行わないでください。
- 小さなお子さまが本製品を使用する際には取り扱い方法、警告・注意事項を理解している大人の方が監視・指導している状態で行ってください。
- 耳を刺激するような大音量で長時間使用されますと聴力に悪影響を及ぼすことがありますので、適切な音量でご使用されるようご注意ください。
- ミュージックプレイヤーなどの再生機器に接続する際にはプラグを正しい角度で差し込んでください。また、差し込み口にホコリやゴミが入らないように十分ご注意ください。
- 本製品が触れる部分の肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因となる可能性があります。
- 落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 本製品を水に濡らしたり、濡れている状態で手で操作しないでください。
- 本製品を次のような場所で使用・保管しないでください。強い磁気が発生する場所。静電気、電氣的ノイズが発生する場所。結露する場所。漏電または漏水の危険がある場所。高温多湿の場所。直射日光の当たる場所。火気の周辺、または熱気のこもる場所。ホコリの多い場所。
- プラグの汚れにより、音飛びや雑音が発生する可能性があります。お手入れには乾いた柔らかい布を使用してください。なお、シンナーやベンジンなどの有機溶剤類や化学雑巾は使用しないでください。

## イヤークラスの交換について


ご購入時にはMサイズのイヤークラスが取り付けられています。耳にフィットしない場合は同梱のLサイズ、SサイズまたはXSサイズと交換してください。

- イヤークラスは所定の位置までしっかりと取り付けてください。しっかりと取り付けられていない場合、ヘッドホン着脱時にイヤークラスが外れ、耳に残る可能性があります。
- イヤークラスが汚れた場合は、ヘッドホン本体から取り外してから薄めた中性洗剤で手洗いをしてください。お手入れの後は水分をふき取り、完全に乾いてからご使用ください。
- イヤークラスは消耗品です。長期の使用・保管により劣化する場合があります。

## コードの交換について

### 1 コードのはずしかた

- ヘッドホン本体とコードは、できるだけ接続部分の近くをつかみ、まっすぐ引き抜いてください。
- コードをはずすとき、斜めに引っ張らないでください。破損の原因となります。



### 2 コードの取り付けかた

- コードを取りつけるときは、ヘッドホン本体とコードのL(左側)、R(右側)表示が同じであることを確認し、カチッと音がするまでまっすぐに差し込んでください。



## 製品仕様

形式 Type of use : Dynamic + Piezo

ドライバー Driver unit : Dynamicφ13mm , Piezoφ12mm(Dual diaphragm)

出力音圧レベルSensitivity : 108±3dB/mW

再生周波数帯域 Frequency response : 10Hz-45,000Hz

最大入力 Maximum input : 20mW

インピーダンス Impedance : 32Ω

φ3.5mm pulg cable spec

導体材質 Conductor material : TPC

外被材質 Jacket material : Nylon

イヤホン側コネクタ Connector : MMCX connector

プラグPlug : φ3.5mm 3-pole stereo mini plug ( Un balanced ) , Gold-plated

ケーブルの長さ Cable length : 約120cm ( Y type )

φ2.5mm pulg cable spec

導体材質 Conductor material : OCC

外被材質 Jacket material : FEP ( Pass RoHS )

イヤホン側コネクタ Connector : MMCX connector

プラグPlug : φ2.5mm 4-pole stereo mini plug ( Balanced ) , Gold-plated

ケーブルの長さ Cable length : 約120cm ( Y type )